

TALADRO DE COLUMNA ZQJ 4119 Q **Craft series**

Taladro de columna de calidad profesional.
Equipado con guía láser.

Características

MOTOR: 1 Hp / 240 V / AC

DIÁMETRO COLUMNA: 70 mm

CONO PORTABROCAS: Morse 2

VELOCIDADES: 12 velocidades. De 120 a 2.580 r.p.m

ALTURA TOTAL: 990 mm

PORTABROCAS: 3 - 16 mm. Broca directa 20 mm (MT2)



AC

corriente alterna
motor inducción



NETO • BRUTO

62 Kg 65 Kg



DIMENSIONES

largo: 300 mm
ancho: 500 mm
alto: 620 mm

Craft series

2 años de garantía

LOMBARTE Craft

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

TALADRO RADIAL ZQJ 3116 A **Craft series**

Taladro con desplazamiento del cabezal. Permite desplazamiento hasta 420 mm. Cabezal inclinable. Permite trabajar desde 45° hasta 90°.

Características

MOTOR: $\frac{3}{4}$ Hp / 240 V / AC

DIÁMETRO COLUMNA: 70 mm

CONO PORTABROCAS: Morse 2

VELOCIDADES: 6 velocidades. De 460 a 2.890 r.p.m

ALTURA TOTAL: 1.630 mm

PORTABROCAS: 3 - 16 mm. Broca directa 20 mm (MT2)

RECORRIDO EJE PORTABROCAS: 80 mm

RECORRIDO HORIZONTAL DEL CABEZAL: 320 mm

DIÁMETRO MESA: 310 mm



AC

corriente alterna
motor inducción



NETO • BRUTO

61 Kg 65 Kg



DIMENSIONES

largo: 600 mm
ancho: 300 mm
alto: 1.600 mm

Craft series

2 años de garantía

LOMBARTE Craft

Destinado a: pequeños talleres,
artesanos, escuelas
Uso máximo: 1.000 horas anuales

Accesorios



RODILLOS LIJADORES

Juego de cuatro rodillos lijadores de diámetro 25 / 50 / 63 / 45 mm.

Altura de 75 mm.

Se suministran con dos ejes para adaptar a taladro de columna o manual.

Utiliza papel de lija en rollo standard de 75 mm de ancho.



MORDAZA RECTA MR 100

Apertura mordaza: 100 mm
Altura mordaza: 26 cm

MORDAZA RECTA MR 150

Apertura mordaza: 150 mm
Altura mordaza: 26 cm



MORDAZA DE FRESADO XY 100

Mordaza de fresado: 100 mm
Apertura mordaza: 146 mm
Recorrido longitudinal: 200 mm
Recorrido transversal: 150 mm
Medidas base: 282 x 180 mm

MORDAZA DE FRESADO XY 150

Mordaza de fresado: 150 mm
Apertura mordaza: 146 mm
Recorrido longitudinal: 200 mm
Recorrido transversal: 150 mm
Medidas base: 282 x 180 mm